



ПАСПОРТ

НАИМЕНОВАНИЕ

Узел смесительный УСВК для водяного калорифера (тип): _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Водосмесительные узлы УСВК предназначены для обеспечения циркуляции и регулирования температуры воды (водных смесей), используемой в качестве теплоносителя в теплообменниках вентиляционных систем.

**КОМПЛЕКТ
ПОСТАВКИ**

Трехходовой клапан: BELIMO R _____
Привод клапана: BELIMO _____ R24A-SR
Насос циркуляционный: DAB _____

**ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Коэффициент пропускания Kvs : _____
Давление (макс) P , кПа: _____

Электропитание (сеть):

- а) привод клапана: ~24 В, 50 Гц; =24 В
- б) насос: 1x230В~ _____
3x230В~ _____
3x400В~ _____

**УСТАНОВКА И
ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Подключение и обслуживание осуществляется специалистами, имеющими допуск к выполнению подобных работ.
Запрещается эксплуатация УСВК за пределами диапазона температур, указанных в «Инструкции...», а также в помещениях с наличием в воздухе агрессивных примесей и во взрывоопасной среде.

Перед включением УСВК в сеть необходимо убедиться в отсутствии видимых повреждений.

При установке водосмесительного узла соблюдать следующие условия:

- обязательно обеспечить горизонтальное положение оси вала мотора;
- обеспечить защиту от «сухого пуска» (отсутствия сетевого теплоносителя);
- исключить возможность передачи механических нагрузок на УСВК от подключаемых трубопроводов;
- исключить возможность случайного прикосновения с движущимися частям УСВК питающих проводов.

**Смесительный узел проверен на герметичность.
После установки УСВК в систему подачи теплоносителя необходимо
проверить резьбовые соединения на предмет утечек жидкости из-за
механического воздействия на узел при монтажных работах.**

**ВНИМАНИЕ**

Хранить УСВК необходимо в упаковке предприятия-изготовителя в вентилируемом помещении при температуре от + 5°C до + 40°C и относительной влажности воздуха не более 60% (при 20°C).

**ПРАВИЛА
ХРАНЕНИЯ**

Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и прочих агрессивных примесей не допускается.

Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течении 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации. При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется с момента изготовления.

В случае появления нарушений в работе изделия по вине изготовителя в течение гарантийного срока, потребитель имеет право на замену изделия на предприятии-изготовителе в соответствии со ст.14 п.9 "Закона Украины "О защите прав потребителей."

**ГАРАНТИИ
ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Гарантийное обслуживание или замена производится по адресу:
01030, г. Киев, ул. М. Коцюбинского,1

**ВНИМАНИЕ**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не несет ответственности за повреждения, полученные в результате использования изделия не по назначению или при грубом механическом вмешательстве.

Владелец изделия должен следовать инструкции по монтажу и эксплуатации.

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРИЁМКЕ**

Узел смесительный для водяного калорифера (тип): _____

признан готовым к эксплуатации.

Клеймо приёмщика

Дата выпуска

Продан
наименование предприятия торговли, штамп магазина

Дата продажи